

DUAL SEAL Mastic

Bentonitový tmel pro opracování detailů

Popis výrobku

Dual Seal Mastic je rozpínající se tmel a těsnění pro použití s vodotěsnou membránou Dual Seal.

Základní použití

K ochraně proti vodě v místech průniků, otvorů, nevyplněných spojů nebo trhlin v betonu. Dual Seal Mastic je důležitá část vodotěsného systému Dual Seal – náhražky nejsou povoleny.

Materiály

Husté lepidlo obsahující rozpínající se bentonit přizpůsoben k aplikaci na suchý, vlhký, zmrzlý beton. Výrobek reaguje a postupem času se zatvrdí a vytvoří neprostupnou vrstvu.

Balení

18,9 litrů kbelík

Omezení

Neaplikujte do tekoucí vody nebo na led a sníh.

INSTALACE

Přípravné práce

Odstraňte nečistoty a úlomky. Naneste na trhliny hlubší než 1 cm. Vyplňte všechny otvory po spojích a popraskaná místa čelem k instalaci Dual Seal.

Obecné

Vždy pokrývejte Dual Seal Mastic ochrannou vrstvou Dual Seal membrány. Všechny svíslé vnitřní rohy pokrýt Dual Seal Mastic.

Průniky

Naneste 2,5 cm vrstvu okolo všech průniků a roztáhněte na 4 cm délky.

Pokládání

Aplikujte Dual Seal Mastic okolo spojů a průniků. Zakryjte 4 mil (0,15 mm) polyethylenovou folií nebo ochrannou vrstvou Dual Seal LG.

Skladování

Dual Seal Mastic nereaguje na vzdušnou vlhkost, i když se musí vyvarovat styku s vodou v nádobách.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Fyzikální vlastnosti:	Hodnota:
Barva	šedivá/černá
Odolnost proti mikroorganismům (bakterie, plísně, rez, kvasinky)	přirozená
Odolnost proti vodě	100 %
Koeficient propustnosti	$1,0 \times 10^{-9}$
Mrznutí/tání (-26° C)	přirozené
Odolnost proti dešti	48 hodin
Vlákno nebo výplň	0%
Teplota vzplanutí	přibližně 175° C
Měrná hustota/váha	1,2 kg